

Technische Daten

	TP 92 / 9“	TP 92 /10“	TP 92 / 12“
Tonarm Spezifikation	9“	10“	12“
Montageabstand	215mm	237,8mm	291,4mm
Effektive Länge	232,8mm	254mm	304,8mm
Überhang	17,8mm	16,2mm	17,8mm
Kröpfungswinkel	23,66°	21,6°	17,8°
Innerer Nulldurchgang	66,0mm	66,0mm	66,0mm
Äusserer Nulldurchgang	120,9mm	120,9mm	120,9mm
Effektive Masse	11g	14g	21g
Maximale Verzerrung zwischen den Nulldurchgängen	0,63%	0,38%	0,46%
Geometrie	Bearwald / Löfgren „A“	Bearwald / Löfgren „A“	Bearwald / Löfgren „A“
Gewicht	360g	415g	465g
Anschlüsse	lose Kabel oder Mini DIN (nur OEM version)	lose Kabel oder Mini DIN (nur OEM version)	lose Kabel oder Mini DIN (nur OEM version)
Montagebohrung	18mm dia	18mm dia	18mm dia
Antiskating	Ferritmagnete, reibungsfrei	Ferritmagnete, reibungsfrei	Ferritmagnete, reibungsfrei

Technische Änderungen vorbehalten. Made in Germany.